



FS-Länge in mm	Bohrungen
594 - 1199	2
1199 - 2499	3
2499 - 3599	4
3599 - 5000	5

Erste/ letzte Bohrung je 160 mm Abstand nach oben/ unten - zusätzliche Bohrungen verteilen sich gleichmäßig dazwischen!

<div>ALULUX®</div> <div>Alulux GmbH Messingstraße 16 D-33415 Verl</div>		<div>Maße in mm dimensions in millimeters</div> <div></div>		<div>Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe general tolerances</div>		<div>Maßstab scale</div> <div>1:2</div>		Standard					
								Konfiguration configuration					
								Gewicht [g] weight		Oberfläche außen outside surface area [mm²]			
								Werkstoff material		Oberfläche gesamt total surface area [mm²]			
								Fertigzustand finished condition		Volumen volume [cm³]			
					Datum date	Name name		Benennung / designation					
					Erstellt drawn	19.01.2023	F. Go.	ARtec/Varimaxx165/SG90/AF1-80-RS					
					Geprüft checked	01.02.2023	D. Her.	1000 x 1200 (BxH) mit 80F-Lamelle					
					Norm approved								
				EK Artikel Nummer / EK piece number									